



INMADE
Ingeniería, Mantenimiento y Desarrollo

Touch



Características del sistema:

- Sistema con imagen similar a lectores biométricos, pero con actuación por medio de interrupción de rayo infrarrojo.
- Pulsador óptico no sufre desgaste físico.
- Pintura electrostática micro textura color negro o a elección.
- Confeccionado con Micro controlador PIC 16F628a y 16f88
- Controladora integrada en mismo cuerpo de unidad lectora.
- No requiere cable de comunicación, solo cable para alimentación 12 volts.
- Luz intermitente indicativa de estado, color rojo para estado de espera y bloqueo y luz color verde para estado de habilitación.
- Buzzer o alarma auditiva que indica la autorización de ingreso.
- Time programable para el manejo de tiempos de activación del destrabador o retenedor magnético.
- **Sistema Bloqueo Acceso Inmediato:** Impide la apertura de la puerta mientras un usuario está operando el cajero, este bloqueo es interrumpido por dos condiciones: cuando abren la puerta desde el interior del site o cuando se terminó el tiempo de bloqueo pre-programado.
- Tiempo programable bloqueo acceso inmediato.

Opcional

- Posee interfaz para manejo digital módulo audio publicitario y display alfanumérico informativo, módulos se venden por separado.
- Alimentación 12 y 5 volts, posee regulación de voltaje propio con el fin de no cambiar fuentes de alimentación existentes en las sucursales de controles de acceso existentes.